

Số /TM – BVPT  
V/v mời chào giá máy sấy

Lai Châu, ngày tháng năm 2023

### Kính gửi: Các Quý công ty

Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp chào giá máy sấy theo yêu cầu dưới đây, vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu theo nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự toán:** Cung cấp máy sấy cho Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu.
  - Danh mục hàng hoá:** Theo phụ lục đính kèm
  - Mục đích:** Làm cơ sở xây dựng giá gói thầu mua sắm.
  - Thời gian thực hiện hợp đồng:** 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  - Loại hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói.
  - Địa điểm:** Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu
  - Hiệu lực của hồ sơ chào giá:** Tối thiểu 3 tháng.
  - Yêu cầu về giá chào:** Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng.
  - Thời hạn và địa điểm nộp:**
    - Thời hạn: Kể từ ngày thông báo được đăng tải trên Website của Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu (<http://soyte.laichau.gov.vn/bvphoi>); Website của Sở Y tế tỉnh Lai Châu (<http://soyte.laichau.gov.vn>) đến trước 16h 00 phút ngày 18/04/2023.
    - Địa điểm nộp: Phòng Tài chính – Kế toán – Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu; Tổ 22 Phường Đông Phong – TP Lai Châu. SĐT: 0984.631.223.
  - Yêu cầu khác:**
    - Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:
      - + Thư chào giá, bảng chào giá của nhà thầu (Ký tên, đóng dấu).
      - + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu.
      - + Tài liệu kỹ thuật của dịch vụ và hàng hoá thuộc dịch vụ.
- Bệnh viện chỉ xem xét, lựa chọn các công ty cung cấp đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý công ty!

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (đăng tải);
- Phòng KH- CĐT (đăng tải);
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Mạnh Hùng**

## DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Thư mời số /TM-BVPT ngày tháng năm 2023 của Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu)

STT	Tên hàng hoá	Mô tả	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy sấy	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Công suất: 27-31 kg khô / mẻ</li><li>- Năm sản xuất: 2023, kèm theo chứng chỉ CO, CQ khi giao hàng.</li><li>- Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, CE. Chứng chỉ phải có dấu treo kèm chữ ký gốc của nhà sản xuất</li><li>- Xuất xứ: Châu Âu, Mỹ, G7</li><li>- Chất lượng: Máy mới 100%, chưa qua sử dụng.</li><li>- Giấy ủy quyền bản gốc của nhà sản xuất cung cấp cho nhà thầu tham dự gói thầu được chỉ định với các sản phẩm tương ứng</li><li>- Catalog tham chiếu phải là bản gốc có dấu treo và chữ ký đi kèm của nhà sản xuất cung cấp cho nhà thầu.</li></ul> <p><b>2. Cấu hình chuẩn:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Máy chính kèm theo các phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy.</li><li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li><li>- <i>Phụ trợ lắp đặt</i></li><li>+ Xây bệ đặt máy: 01 Bệ</li><li>+ Đầu nối cộng Phụ kiện: 01 Hệ thống</li><li>(<i>Dây Cáp điện: 3x16+1x10 (mm<sup>2</sup>), Dây tiếp địa 10 (mm<sup>2</sup>), Aptomat: 100A/380V/50Hz/3P, Đường thoát khí máy sấy Ø200 mm dẫn ra ngoài nhà, ... đầu nối hệ thống điện từ nguồn tổng Bệnh viện vào vị trí lắp đặt máy theo yêu cầu...</i>)</li></ul> <p><b>3. Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đốt nóng bằng điện</li><li>- Lồng sấy đảo chiều gia tăng hiệu quả sấy khô và chống rơi đồ vải</li><li>- Lồng sấy làm bằng thép không rỉ</li><li>- Thiết kế lồng sấy dạng soft dry giúp đồ vải được xử lý nhẹ nhàng trong quá trình sấy, kéo dài tuổi thọ đồ vải</li><li>- Điều khiển dễ dàng qua nút bấm</li></ul>	Chiếc	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chương trình điều khiển P có thể điều chỉnh nhiệt độ và thời gian sấy theo ý muốn.</li> <li>- Có hệ thống bảo vệ quá nhiệt tự động.</li> <li>- Có hệ thống làm hạ nhiệt sau khi sấy, chống nhả cuối chu trình</li> <li>- Bộ lọc sơ vải lớn giúp làm tăng hiệu quả sấy và dễ dàng vệ sinh làm sạch</li> <li>- Hệ thống đối lưu không khí</li> <li>- Điều khiển chuyển động bằng biến tần, thông qua puly và dây curoa V-Belt</li> <li>- Có hệ thống bi trợ lực đỡ lồng phía trước chắc khỏe</li> <li>- Có chức năng tự động kiểm tra, báo động, báo cáo sự cố, tắt ngắt máy khi có sự cố</li> <li>- Nguồn điện: 380-400VAC/ 50Hz/ 3pha</li> </ul> <p><b>4.Thông số kỹ thuật</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Công suất mẻ sấy:</td> <td style="text-align: right;">≥ 27.5 kg/mẻ</td> </tr> <tr> <td>Đường kính lồng sấy:</td> <td style="text-align: right;">≥ 947 (mm)</td> </tr> <tr> <td>Chiều sâu lồng sấy:</td> <td style="text-align: right;">≥ 780 (mm)</td> </tr> <tr> <td>Chiều rộng máy:</td> <td style="text-align: right;">≥ 985 (mm)</td> </tr> <tr> <td>Chiều sâu máy:</td> <td style="text-align: right;">≤ 1054 (mm)</td> </tr> <tr> <td>Chiều cao máy:</td> <td style="text-align: right;">≥ 1975 (mm)</td> </tr> <tr> <td>Độ cao từ sàn đến tâm cửa:</td> <td style="text-align: right;">≥ 1040 (mm)</td> </tr> <tr> <td>Độ cao từ sàn đến đáy cửa:</td> <td style="text-align: right;">≤ 640 (mm)</td> </tr> <tr> <td>Đường kính đường thoát khí:</td> <td style="text-align: right;">≤ 200 (mm)</td> </tr> <tr> <td>Kích thước lỗ bộ lọc sơ vải</td> <td style="text-align: right;">≥ 0.3 (mm)</td> </tr> <tr> <td>Kích cỡ dây</td> <td style="text-align: right;">≥ 16 (mm<sup>2</sup>)</td> </tr> <tr> <td>Dòng điện cực đại</td> <td style="text-align: right;">≥ 60 (A)</td> </tr> <tr> <td>Công suất đốt nóng điện:</td> <td style="text-align: right;">≤ 30 (kW)</td> </tr> <tr> <td>Công suất động cơ:</td> <td style="text-align: right;">≥ 0.55 (kW)</td> </tr> <tr> <td>Động cơ quạt hút:</td> <td style="text-align: right;">≥ 0.55 (kW)</td> </tr> <tr> <td>Tổng công suất điện:</td> <td style="text-align: right;">≥ 31,15 (kW)</td> </tr> </table>	Công suất mẻ sấy:	≥ 27.5 kg/mẻ	Đường kính lồng sấy:	≥ 947 (mm)	Chiều sâu lồng sấy:	≥ 780 (mm)	Chiều rộng máy:	≥ 985 (mm)	Chiều sâu máy:	≤ 1054 (mm)	Chiều cao máy:	≥ 1975 (mm)	Độ cao từ sàn đến tâm cửa:	≥ 1040 (mm)	Độ cao từ sàn đến đáy cửa:	≤ 640 (mm)	Đường kính đường thoát khí:	≤ 200 (mm)	Kích thước lỗ bộ lọc sơ vải	≥ 0.3 (mm)	Kích cỡ dây	≥ 16 (mm <sup>2</sup> )	Dòng điện cực đại	≥ 60 (A)	Công suất đốt nóng điện:	≤ 30 (kW)	Công suất động cơ:	≥ 0.55 (kW)	Động cơ quạt hút:	≥ 0.55 (kW)	Tổng công suất điện:	≥ 31,15 (kW)		
Công suất mẻ sấy:	≥ 27.5 kg/mẻ																																			
Đường kính lồng sấy:	≥ 947 (mm)																																			
Chiều sâu lồng sấy:	≥ 780 (mm)																																			
Chiều rộng máy:	≥ 985 (mm)																																			
Chiều sâu máy:	≤ 1054 (mm)																																			
Chiều cao máy:	≥ 1975 (mm)																																			
Độ cao từ sàn đến tâm cửa:	≥ 1040 (mm)																																			
Độ cao từ sàn đến đáy cửa:	≤ 640 (mm)																																			
Đường kính đường thoát khí:	≤ 200 (mm)																																			
Kích thước lỗ bộ lọc sơ vải	≥ 0.3 (mm)																																			
Kích cỡ dây	≥ 16 (mm <sup>2</sup> )																																			
Dòng điện cực đại	≥ 60 (A)																																			
Công suất đốt nóng điện:	≤ 30 (kW)																																			
Công suất động cơ:	≥ 0.55 (kW)																																			
Động cơ quạt hút:	≥ 0.55 (kW)																																			
Tổng công suất điện:	≥ 31,15 (kW)																																			

		<p>Công suất bay hơi: <math>\geq 26.1</math> (lít/giờ)</p> <p>Lưu lượng khí tối đa: <math>\leq 1200</math> (m<sup>3</sup>/ giờ)</p> <p>Độ ồn: <math>\leq 65</math> (dB)</p> <p>Trọng lượng: <math>\geq 230</math> (kg)</p> <p>Nguồn điện: 380-400VAC/50Hz/ 3pha</p> <p><b>5. Các yêu cầu khác:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà thầu phải là nhà phân phối được ủy quyền của chính hãng tại VN. Hoặc được Nhà phân phối Ủy quyền tại khu vực Ủy quyền lại hoặc hãng sẽ cấp trực tiếp cho công ty</li> <li>- Có đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp về lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng được đào tạo bởi chính hãng (Có chứng chỉ đi kèm).</li> <li>- Cam kết cung cấp vật tư thay thế ít nhất là 10 năm.</li> <li>- Thời gian bảo hành <math>\geq 12</math> tháng.</li> <li>- Thời gian giao hàng <math>\leq 100</math> ngày</li> </ul>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--